



6100



## Dayanıklılık! Montajda kolaylık! Basit ayarlama!

### Nelson 6100 pro Rotor başlıkları

- Mesafe ayarlama ve açı ayarlama özel anahtarı veya tornavida ile kapak üstünden yapılabilmektedir.
- Tek başlık ile açılı veya tam daire kullanma imkanı.
- En uygun su perdesi oluşturan Nelson Patentli ACUCOVER nozul sistemi, çim alanlarınız için mükemmel yağmur perdesi.
- Hunter PGP** rotorların Nelson 6100 pro rotorlardaki performansı sağlaması için Hunter PGP gövdelere monte edebilirsiniz.
- Özel ve ticari uygulamalarda rotor başlıkları 6.9 m'den 15.6m'ye kadar atış mesafeli, yüksek performans ve üstün kalitesiyle tek tercihinizdir.
- Kumlu sular için geliştirilmiş performans.
- Dişli motorun suyla yağlanması, yağsız,gürültüsüz, ve güvenilir bir performans sağlar.
- 5 yıl malzeme ve üretim garantisi.

## NELSON 6100 NOZUL PERFORMANSI

Nozul No	Basınç Atm.	Max. Y.çap M.	Min. Y.çap M.	Debi M <sup>3</sup> /h	Yağmurlama hızı	
					■ mm/h	▲ mm/h
4	1,4	9,2	6,9	0,23	5,4	6,8
	2,5	9,5	7,1	0,32	7,1	8,9
	3,5	10,4	7,8	0,39	7,2	9,0
5	1,4	10,1	7,5	0,27	5,4	6,7
	2,5	11,3	8,5	0,36	5,7	7,1
	3,5	11,6	8,7	0,43	6,4	8,0
6	1,4	9,8	7,3	0,32	6,7	8,3
	2,5	11,6	8,7	0,43	6,4	8,0
	3,5	12,2	9,2	0,52	7,0	8,8
7	1,4	11,6	8,7	0,50	7,5	9,3
	2,5	12,2	9,2	0,61	8,3	10,3
	3,5	12,5	9,4	0,70	9,0	11,3
8	2,5	11,6	8,7	0,70	10,5	13,1
	3,5	12,8	9,6	0,91	11,1	13,8
	4,6	13,1	9,8	1,04	12,2	15,2
9	2,5	12,8	9,6	0,95	11,6	14,5
	3,5	14,3	10,8	1,23	12,0	14,9
	4,6	14,6	11,0	1,43	13,4	16,7
10	2,5	12,8	9,6	1,23	15,0	18,7
	3,5	14,6	11,0	1,54	14,4	18,0
	4,6	14,9	11,2	1,82	16,3	20,3
11	2,5	12,8	9,6	1,45	17,7	22,1
	3,5	14,6	11,0	1,84	17,2	21,4
	4,6	15,6	11,7	2,16	17,9	22,3

## NELSON 6100 ROTOR SPRİNK

KOD	GÖVDE	ÖZELLİĞİ	MODEL	PAKETLEME	USD FİYAT
6100	BSP STANDART GÖVDE	3/4" BSP	6100	20	18.91