

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (H x W x D)

9" (22,9 cm) x 12" (30,5 cm) x 5" (12,5 cm)

KABİN :

Guclu plastikten imal su gecirmez kap

ZON SAYISI:

8, 12, 16, 20, 24

ELECTRİKSEL ÖZELLİKLER:

8608 to 8624:

GİRİŞ : 120V AC, 60 Hz

ÇIKIŞ : 24V AC, 1.25 Amp

8678 to 8694:

GİRİŞ : 230V AC, 50 Hz

ÇIKIŞ : 24V AC, 1.25 Amp

2 Adet kalem pil ile çalışma

FCC Part 15, Sub Part C, 15.247

UL, COL ve CE

FCC Part 15 Class B



MODELLER

EZ Pro™
8608 (8678*)
8 zon

8612 (8682*)
12 zon

8616 (8686*)
16 zon

8620 (8690*)
20 zon

8624 (8694*)
24 zon

* Ülke kodarı kod numarasından sonra gelmektedir. :

ES: İspanya

' IT' İtalya

' PT' Portekiz

' FR' Fransa

EZ Pro Live: Up grade ile ilgili ekipmanlar sayfa 30 da.

TEKNİK DETAYLAR

- Bellek girilen programı otomatik hafızaya alır pil veya elektrik akımı olmadan
- 2 adet kalem pil hafızayı 1 yıl korur
- Birkaç başlama zamanı
- Her bir zon için pompa başlama komutu
- 99 güne kadar yağmur geciktirme programı
- Birbirinden bağımsız 3 farklı program
- Her program için 4 farklı başlama zamanı
- Bitki ihtiyaçlarına göre mevsimsel ve aylara göre su yönetimi planı. (7 günlük takvim , 1-30 gün aralık , Tek/çift günler)
- 29 şubata duyarlı
- Sulama zamanını %0 - 200 arası tek tuşla azaltıp artırma imkanı.
- Yılın her ayı için farklı sulama yönetimi planı hazırlayabilme
- 3 farklı test imkanı.
- Sulama programını 1 dakikadan 9 saat 59 dakikaya kadar ayarlayabilme
- Düzensiz akımlara karşı koruyucu sigorta.