

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



6700

- 7 adet farklı nozulla birlikte satılmaktadır
- 1/2 " ve 3/4" bağlantı çapları
- 20 - 360 derece ayarlanabilir
- 7 - 13 metre arası atış mesafesi ve 5.68- 23.85 L/dk su sarfiyatı.



1370

- Uzatma borusu üzerine kolay monte
- Erkek 1/2" bağlantı
- 5 adet farklı nozul seçeneği
- 20 - 360 derece ayarlanabilir
- 7 - 13 metre arası atış mesafesi ve 5.68 - 23.85 L/dk su sarfiyatı



1973

- 1/2" dişi bağlantı
- uzatma borusu üzerine kolay monte
- 12.2 metre çapında atış mesafesi
- 12.8 - 16.6 Lt/Dk. su sarfiyatı

ÖZELLİKLER

 6700
Pro Impact

 6701
Su içilmez ibareli

 8601
Anahtar


NOZUL RENK KODLARI

Kırmızı	6
Siyah	7
Mavi	8
Sarı	10
Bej	12
Siyah	7LA
Sarı	10LA

NOZUL ÖZELLİKLERİ 1370 VE 6700 SERİSİ BAŞLIKLAR İÇİN

ENGLISH

Basınç	Nozul	Yarıçap	Debi	Yağmurlama oranı	
PSI		FT	GPM	IN/HR	IN/HR
25	6	34	1.5	0.25	0.29
	07 LA	36	2.2	0.33	0.38
	7	37	2.1	0.30	0.34
	8	38	2.4	0.32	0.37
	10 LA	23	3.1	1.13	1.30
	10	33	3	0.53	0.61
12	32	4	0.75	0.87	
35	6	38	1.8	0.24	0.28
	07 LA	37	2.7	0.38	0.44
	7	39	2.4	0.30	0.35
	8	40	2.9	0.35	0.40
	10 LA	25	3.6	1.11	1.28
	10	34	3.6	0.60	0.69
12	37	5	0.70	0.81	
45	6	38	2.1	0.28	0.32
	07 LA	39	3	0.38	0.44
	7	39	2.8	0.35	0.41
	8	40	3.2	0.39	0.44
	10 LA	27	4.2	1.11	1.28
	10	34	4.1	0.68	0.79
12	39	5.7	0.72	0.83	
55	6	38	2.4	0.32	0.37
	07 LA	40	3.4	0.41	0.47
	7	41	3	0.34	0.40
	8	41	3.7	0.42	0.49
	10 LA	27	4.6	1.22	1.40
	10	34	4.6	0.77	0.88
12	43	6.3	0.66	0.76	
60	6	38	2.5	0.33	0.39
	07 LA	41	3.5	0.40	0.46
	7	41	3.2	0.37	0.42
	8	42	3.8	0.41	0.48
	10 LA	29	4.8	1.10	1.27
	10	34	4.8	0.80	0.92
12	-	-	-	-	

METRİK

Basınç	Nozul	Yarıçap	Debi	Yağmurlama oranı	
BAR		m	L/min	mm/HR	mm/HR
1.72	6	10.36	5.68	3.17	3.66
	07 LA	10.97	8.33	4.15	4.79
	7	11.28	7.95	3.75	4.33
	8	11.58	9.08	4.06	4.69
	10 LA	7.01	11.73	14.33	16.54
	10	10.06	11.36	6.73	7.78
12	9.75	15.14	9.55	11.03	
2.41	6	11.58	6.81	3.05	3.52
	07 LA	11.28	10.22	4.82	5.57
	7	11.89	9.08	3.86	4.45
	8	12.19	10.98	4.43	5.12
	10 LA	7.62	13.63	14.08	16.26
	10	10.36	13.63	7.61	8.79
12	11.28	18.93	8.93	10.31	
3.10	6	11.58	7.95	3.56	4.11
	07 LA	11.89	11.36	4.82	5.57
	7	11.89	10.60	4.50	5.20
	8	12.19	12.11	4.89	5.65
	10 LA	8.23	15.90	14.08	16.26
	10	10.36	15.52	8.67	10.01
12	11.89	21.58	9.16	10.58	
3.79	6	11.58	9.08	4.06	4.69
	07 LA	12.19	12.87	5.19	6.00
	7	12.50	11.36	4.36	5.04
	8	12.50	14.01	5.38	6.21
	10 LA	8.23	17.41	15.43	17.81
	10	10.36	17.41	9.73	11.23
12	13.11	23.85	8.33	9.62	
4.14	6	11.58	9.46	4.23	4.89
	07 LA	12.50	13.25	5.09	5.88
	7	12.50	12.11	4.65	5.37
	8	12.80	14.38	5.27	6.08
	10 LA	8.84	18.17	13.95	16.11
	10	10.36	18.17	10.15	11.72
12	-	-	-	-	

ÇALIŞMA BASINÇ ARALIĞI

25-60 psi

OPTİMUM ÇALIŞMA BASINCI:

40 psi

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI:

60 psi

AÇI ARALIĞI:

20° - 340°

POP UP YÜKSEKLİĞİ:

3" (7,6 cm)

GÖVDE YÜKSEKLİĞİ:

(23,5 cm)

ALT GİRİŞ BAĞLANTISI:

3/4 "

YAN GİRİŞ BAĞLANTISI:

1/2 "

ÜST KAPAK ÇAP:

5" (12,7 cm)

#KUTULAMA:

20

DETAYLAR

- 2 adet düşük açılı nozul ve 5 adet farklı özellikte nozul seçeneği Farklı renklerde
- Nozul değiştirme için alete gerek yoktur.
- Güçlendirilmiş plastikten imal edilmiş ve korozyona karşı korumalı plastik gövdeli.
- 2 kolu sayesinde yavaş dönüş sağlama ve atış mesafesini artırma imkanı
- Güçlü dönüş yayı
- Düşük basınç ve düşük hacimli sular da kolay çalışma özelliği.
- 20 - 360 derece arası açı ayarı
- Mesafe kontrol vidası
- Çok fonksiyonlu , basınca dayanıklı conta filitre
- Bağlantı capını seçme özelliği 1/2 " veya 3/4" girişli.

MODELLER



1370
Ayarlanabilir açılı
1/2" kaşıklı başlık

1973
Rotari başlık

ÖZELLİKLER

1370

- 1370 modeli dış hava koşullarında çalıştırılmak üzere kaliteli plastikten imal edilmiş ekonomik olarak sulama ihtiyaçlarınızı gidermek için güçlü özelliktedir.
- 5 adet farklı özelliklerde değiştirilebilir , farklı renklerde ve 2 adet düşük açılı nozulla birlikte Nozul değiştirme için alete gerek yoktur.
- 1/2" erkek bağlantılı
- Güçlü yağmurlama özelliği ve dayanıklı nozul özelliği
- Kirlili sulara etkisini yitirmeyen conta sistemi
- Suyun geriye atılmasını engelleyen kol sistemi
- Ayarlanabilir özel açılı ayar halkası ve açılı ayarı için saplaması
- Uzatma boruları üzerine kolay montaj
- Özel vidası ile spreyleme şeklini ayarlama imkanı

1973

- Bitkisel alanların sulanması için idealdir.
- 1/2" dişi girişli
- Nozul kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Güçlü plastik gövde.



ENGLISH

WHIZ HEAD®	Basınç PSI	Debi GPM	Çap FT
	30	3.4	40
	40	3.9	40
	50	4.4	40

METRİK

WHIZ HEAD®	Basınç (bar)	Debi (l/min)	Çap (m)
	2	12,8	12,2
	2,7	14,7	12,2
	3,5	16,6	12,2