

MODELLER

SoloRain®

8010

Programlanabilen kontrol

8012

Programlanabilen kontrol 7901
selenoid vana ile birlikte



ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (H x W x D)

(11,5 cm) x (7 cm) x (4,5 cm)

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ :

1 Ad 9V Energizer® alkaline pil
(Kutu içinde yoktur)

CE, IP68DW

DETAYLAR

SoloRain® 8010 Serisi:

- Üzerindeki 3 adet tuş ile kolay programlanabilme özelliği.
- Su geçirmez kontrol birimi ve pil koruma kutusu özelliğiyle, suyun 1.6 metre altında çalışabilme özelliği.
- Selenoid ve pil haznesinin güçlü plastik ile yapılması sonucu dış etkilere karşı koruma özelliği.
- 9 volt Energizer pil ile kontrol birimini bir yıl kullanabilme. 9 volt alkaline pil paket içerisinde bulunmamaktadır.
- Özel tasarım ile minimum düzeyde pil kullanabilen latching selenoid.
- AC sistemler içinde güçlü sargı dizaynı ile selenoidde güçlü performans
- Bir çok vanaya özel adaptörü ile kullanabilme
- Gerçek zamanı programlayabilme
- Günde 1 ve yukarısında sulama programı
- 1 Dk dan 5.5 saate sulama zamanı ayarlama
- Manuel ON ve OFF

SoloRain® 8010 ADAPTOR	
Signature adapter (signature adaptor 8010 ile dir.)	
compatible with Signature's NE adapter:	
7901 / 7916(BSP)	7911 / 7917(BSP)
7931	7941
7951 / 7971(BSP)	7952 / 7972(BSP)
7953 / 7973(BSP)	
9001	9011
9002	9012
9003	9013
9004	9014
9501	9501FC
9502	
7981 / 7991(BSP)**	7982 / 7992(BSP)**
Hardie/Irritrol adapter: Model 77422*	
Hardie/ Irritrol 100, 700, 2400	Hardie/ Irritrol 623 DPR**
Hardie/ Irritrol 216	Superior 950, 800
Hit 510	Bermad 1"
Buckner 20021, 20321	Dorot 1"
Griswold 1"	Galcon 1"
Richdel 205TF, 711 APR, 713 APR	
Toro adapter: Model 77423*	
Toro Flo-pro	
Rainbird adapter: Model 77424*	
Rainbird:	
PEB, DV, DVF, ASVF, EFB-CP, GB, PGA	

ÖZELLİKLER

MODELLER

BOYUTLAR (H x W x D)

8014, 8014SR:	(14 cm)x	(9 cm)
8013E:	(18,8 cm) x	(12,7 cm) x (7,6 cm)
8015, 8015E:	(19 cm) x	(10,2 cm)x (8,9 cm)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİK:

Fabrika olarak 3.6 volt lityum pil monteli

CE, IP68DW



SoloRain®
8014
DuraLife® Vana kontrol

8014SR
DuraLife® Vana kontrol
nem sensörlü

8013E
DuraLife® Vana kontrol ve
1" (25,4 mm) 9003 vana

8015 (8015E)
DuraLife® Vana kontrol ve
1" (25,4 mm) 7901/7916 vana

DETAYLAR

SoloRain® 8014/8014SR/8013E/8015 Serileri:

- Uzun ömürlü lityum pil monteli
- Sıcaklık , çalışma basıncı ve vana boyutuna göre ve kontrol birimin çalışma süresine göre pil ömrü süresi değişebilir. Lityum pil yedek parça olarak satılmaktadır.
- LCD ekran ile programlama ve saat ayarı
- Zamanı manuel olarak ON veya OF yapma
- Sulama süresi 1 dakikadan 12 saate kadar
- Her gün için 6 farklı sulama programı
- 6 nolu program ile tarımsal sisleme programı
- Haftanın tek/çift günleri veya farklı günlerinde sulama zamanı oluşturabilme
- Yağmur modu ile 1 ila 99 gün arası durdurma
- Bütün Signature® vanalar için uygundur.
- 4 yılda bir otomatik olarak 29 şubat dikkate alarak takvimi ayarlama
- Su geçirmez dizaynı ile 1.8 metre su altında çalışabilme
- Normalde açık veya normalde kapalı olabilme özelliğini 2 kablolu özelliği ile SR modellerde bulabilirsiniz.Sensör kablosunu 7.5 metreye kadar uzatabilirsiniz.

VANA SERİLERİ

SoloRain® 8014 ve 8020 DC ADAPTOR*	
Model 77467	
ALL HARDIE/ IRRITROL VALVES	
SIGNATURE**:	
7937/ 7987 (BSP)	7938/ 7988 (BSP)
Model 77468	
Rainbird:	
PEB, DV, DVF, ASVF, EFB-CP, GB, PGA, PESB, BPE, BPES	
Model 77481	
Weathermatic:	
ALL WEATHERMATIC VALVES	
Model 77516	
Hunter:	
ALL HUNTER VALVES	
Model 77526	
Toro:	
252 SERIES	

* pil ömrü çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

MODELLER

SoloRain® – KİT OLARAK

8021

1 adet vana için kontrol birimi

8022

2 adet vana için kontrol birimi

8024

4 adet vana için kontrol birimi

8026

6 adet vana için kontrol birimi

kit kapsamında: kontrol birimi, latching selenoidler, kablo bağlantı parçaları ve vana kutusu montaj parçaları mevcuttur.

SoloRain® – KONTROL BİRİMİ

8021C

1 adet vana kontrol birimi

8022C

2 adet vana kontrol birimi

8024C

4 adet vana kontrol birimi

8026C

6 adet vana kontrol birimi

Aksesuarlar

8020DC

Latching Selenoit

8020P

8020 Serileri vana kutusu montaj aparatı

8020S

8020 serileri montaj çubuğu

8020GC

8020 Serileri için su geçirmez bağlantı



DETAYLAR:

SoloRain® 8020 Serileri

- 1,2,4 ve 6 vana için uygundur.
- Her program için 3 farklı başlama zamanı toplam 9 farklı başlama zamanı.
- Birbirinden bağımsız 3 farklı program.
- Sulama çalışma süresini 1 dakikadan 3 saat 59 dakikaya kadar programlama.
- Sulama günlerini alandaki peyzaj bitkilerine göre 4 farklı zamanda programlama serbestliği.
- Haftanın belli günleri, 1-30 günlerde istenilen günlerde, tek günlerde veya çift günlerde.
- 29 şubatı otomatik olarak 4 yılda bir düzenleme özelliği.
- Su bütçesi programı %0 - 200
- 3 farklı test programı.

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (H x W x D)

(10,8 cm) x (8,25 cm)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİK:

2 adet kalem pil Energizer
(Malzeme içinde yoktur)

CE, IP68DW

8014 ve 8020 DC ADAPTORLER	
Model 77467	
ALL HARDIE/ IRRITROL VALVES	
SIGNATURE**:	
7937/ 7987 (BSP)	7938/ 7988 (BSP)
Model 77468	
Rainbird:	
PEB, DV, DVE, ASVF, EFB-CP, GB, PGA, PESB, BPE, BPES	
Model 77481	
Weathermatic:	
ALL WEATHERMATIC VALVES	
Model 77516	
Hunter:	
ALL HUNTER VALVES	
Model 77526	
Toro:	
252 SERIES	

- Zonlamaların kolay yapılabilmesi için farklı renklerde kablo ve selenoidler için sticker uygulanmıştır.
- Uygulama esnasında vanalar arası mesafenin 76 metreye kadar olması durumunda kontrol birimi ile vana arasında kablo çekilebilir. Su geçirmez bağlantı konnektörü kullanmak kaydıyla.
- Uzun pil ömrü. 1 ila 3 yıl arası.
- Rainbird ve hunter latching selenoitlerine kolaylıkla kontrol edebilme özelliği.



OZELLİKLER

MODELLER

BOYUTLAR (H x W x D)

8030:	(11,5 cm) x	(7 cm) x	(4,5 cm)
8032:	(17,8 cm) x	(12 cm) x	(7 cm)
8071:	(25,1 cm) x	(13,3 cm) x	(3,2 cm)

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER:

9 volt Energizer alkalin pil
(kutu içerisinde bulunmamaktadır)

CE, IP68DW

TEKNİK DETAYLAR

SoloRain® 8030 Serisi:

- Selenoid ve pil yuvası dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir.
- Özel bağlantı kablosu aracılığıyla kolaylıkla kontrol birimini 8071 ile programlama yapabile
- Su geçirmez tasarımı ile hem pil yuvası hemde program yükleme yuvası sayesinde programlama el cihazı ile sorunsuz yükleme yapabile.
- 1.8 metre Su altında çalışabilme
- Minimum pil kullanımına yönelik latching selenoid tasarımı.

SoloRain® 8071:

- 8030 serisine birbirinden bağımsız sınırsız program yükleme
- Her bir birime 16 başlama zamanı
- 14 günlük takvim programlama
- 36 farklı sulama programını el konsoluna saklama imkanı
- Hafızadaki programlar 8030 serisine bağımsız olarak yüklenebilir.
- Pil değiştirme esnasında hafıza 2 dakika korunmaktadır.
- 4 satırlık LCD ekran ile kolay programlama imkanı
- 5 farklı dilde yazılım imkanı ile istediğiniz dilde programlama imkanı.
- 4 lastik tuş takımı ve tuşlar arası geçişlerde bip sesi yardımı ile kolayca programlama
- Darbeye dayanıklı plastik gövde
- 9 volt alkaline pil ile çalışır.
- 12 veya 24 saat dilimi seçimi yapabile imkanı
- 1 dakikadan 24 saate kadar birer dakikalık artışlarla sulama zamanı imkanı
- Manuel başlangıç ve bitiş fonksiyonu
- Program incelemesi
- Yağmur on/of yeteneği



SoloRain®

8030

Programlanabilen pilli kontrol

8032 (8033)

programlanabilen pilli kontrol
1" selenoid vana ile

8071

Programlama el cihazı

VANALAR İÇİN ADAPTÖR SEÇENEĞİ

SoloRain® 8030 serisi ADAPTÖR Signature adaptörü ile	
compatible with Signature's NE adapter:	
7901 / 7916(BSP)	7911 / 7917(BSP)
7931	7941
7951 / 7971(BSP)	7952 / 7972(BSP)
7953 / 7973(BSP)	
9001	9011
9002	9012
9003	9013
9501	9501FC
9502	
7981 / 7991(BSP)**	7982 / 7992(BSP)**
Hardie/Irritrol adaptor: Model 77422*	
Hardie/Irritrol 100, 700, 2400	Hardie/Irritrol 623 DPR**
Hardie/Irritrol 216	Superior 950, 800
Hit 510	Bermad 1"
Buckner 20021, 20321	Dorot 1"
Griswold 1"	Galcon 1"
Richdel 205TF, 711 APR, 713 APR	
Toro adaptor: Model 77423*	
Toro Flo-pro	
Rainbird adaptor: Model 77424*	
Rainbird: PEB, DV, DVF, ASVF, EFB-CP, GB, PGA	